

ミサ・サウナ標準モデルバリエーション
MISA SAUNA STANDARD MODEL VARIATION

型式 No.	外寸 (mm)			パネル厚 (mm)	設置面積 (㎡)	ストーブ (kW)	利用人数	備考 (ストーブタイプ)
	間口	奥行	高さ					
18622	1,000	920	2,000 ~2,100	60~75	0.92	2.4/3.6	1	Kolibri
18625	1,600	830			1.33	2.4/3.6	1	"
18300	1,340	1,090			1.46	3.6	1~2	Kolibri
18310	1,260	1,340			1.69	3.6	2	"
18320	1,340	1,340			1.80	3.6	2	"
18330	1,430	1,340			1.92	4.5	3	Sunny
18350	1,430	1,430			2.04	4.5	3	"
18360	1,850	1,430			2.65	4.5/6.0	4	Sunny
18340	2,020	1,340			2.71	6.0	4	"
18370	2,020	1,430			2.89	6.0	5	"
18380	2,020	1,850			3.74	7.5	6	"
18390	2,020	2,020			4.08	7.5	7	"
18510	1,770	1,510			2.67	6.0	4	Sunny
18520	1,770	1,770			3.13	6.0	4	"
18530	2,450	1,510			3.70	7.5	6	"
18540	2,450	1,770			4.34	7.5	7	"
18550	2,700	1,940	5.24	10.0	8	Floor mount		

(2016.5.1 改定)

1. 2.4kW、3.6kW ストーブは、単相 200V です。
2. 4.5kW 以上のストーブは、3相 200V です。但し、4.5kW は、単相 200V に変更できます。
3. コントロールユニットは、ストーブにビルトイン(内蔵)が標準仕様です。
但し、Sunny type のストーブは、セパレートタイプのコントロールユニットをオプションとして設置できます。
4. 10.0kW ストーブは、フロアマウントタイプ(Floor mount type)で、セパレートタイプのコントロールユニット付きです。
5. フロアマウントタイプのストーブは、サウナルームの大きさにより、12.5kW、15kW、20kW、25kW 以上と各種対応可能です。
6. 間口、奥行寸法は、変更可能です。